

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों से आई एल एस कैट -III बी का प्रचालन प्रारम्भ

नई दिल्ली - 09 दिसम्बर, 2016

जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों का उन्नयन किया गया तथा उन्हें प्रीसिशन अप्रोच कैट -III बी से सुसज्जित कर प्रचालनों के लिए तैयार किया गया। जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों को आई एल एस कैट -III बी प्रचालनों के लिए उन्नत करने का कार्य भा वि प्रा द्वारा निर्धारित की गई तारीख तक पूरा किया गया। दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों कैट - III बी का अनुपालन करने वाले हवाई अड्डे बन गए हैं।

इससे पूर्व जयपुर हवाई अड्डा आई एल एस, प्रीसिशन अप्रोच कैट - I से सुसज्जित था तथा इन प्रक्रियाओं के द्वारा विमान 550 मी.या उससे अधिक रनवे विजुअल रेंज होने पर ही उतरने में सक्षम थे।

इसी तरह लखनऊ हवाई अड्डा भी आई एल एस, प्रीसिशन अप्रोच कैट - II से सुसज्जित था और इस प्रक्रिया के तहत विमान 300 मी. या उससे अधिक रनवे विजुअल रेंज होने पर ही उतरने में सक्षम थे।

अब जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डे देश में एल एस, प्रीसिशन अप्रोच कैट - III बी प्रचालनों से सुसज्जित दूसरे व तीसरे हवाई अड्डे बन गए हैं। जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों पर विमान 50 मी. या उससे अधिक रनवे विजुअल रेंज होने पर भी उतर सकते हैं।

जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों से आई एल एस कैट -III बी प्रचालन लागू होने से सर्दियों से कोहरे के दौरान उड़ानों में देरी अथवा रद्द होने संबंधी समस्या में कमी आएगी नई उन्नत कैट - III बी प्रणाली से कोहरे के दौरान यात्रियों को होने वाली समस्याओं में कमी आएगी क्योंकि यह प्रणाली कम दृश्यता (जब आर बी आर 50 मी. तक हो) के दौरान निरन्तर उड़ान प्रचालनों तथा विमानों के भू संचालन को पूरा सहयोग प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, जयपुर तथा लखनऊ हवाई अड्डों को कैट - III बी स्तर तक उन्नत करने से घने कोहरे के दौरान आई जी आई हवाई अड्डे के यातायात को जयपुर तथा लखनऊ की ओर मोड़ा जा सकता है जिससे आई जी आई हवाई अड्डे पर भार कम हो जाएगा।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें
म.प्र. (जनसंपर्क) 011-24622787,9811521881,
सं. 56/2016-17

संपादक के लिए टिप्पणी :

इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस)- यह एक ग्राउंड बेस्ड इन्स्ट्रूमेंट अप्रोच सिस्टम है जो रनवे पर उतरने के लिए पहुंच रहे विमान को प्रीसिशन लेटरल तथा वर्टिकल गाइडेंस प्रदान करता है।

प्रीसिशन अप्रोच कैट - III बी - कैट -III प्रचालन कैट -II मिलिमा से कम प्रीसिशन अप्रोच है। कैटेगरी III बी एक प्रीसिशन अप्रोच है और यह नो डिस्वीजन हाईट अथवा 50 फीट (15 मी.) से नीचे डिस्वीजन हाईट तथा 175 मी. से 50 मी. तक रनवे विजुअल रेंज के साथ लैंडिंग कराती है।